

## Ficha técnica

- **Tipos de piscina:** piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas, de hasta 12 x 6 m.
- **Formas:** rectangulares, ovaladas, formas libres.
- **Fondos:** plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante.
- **Revestimientos:** gresite, liner, PVC armado, hormigón pintado.

## Descripción:

- **Zonas de limpieza:** Fondo / paredes / línea de agua
- **6 ciclos de limpieza:**  
Solo fondo: 1 h - 1 h 30 min - 2 h  
Fondo / paredes / línea de agua: 2 h - 2 h 30 min - 3 h
- **Fuente de energía:** Autónomo, conectado a 230 V
- **Desplazamiento:** Preprogramado
- **Sistema de tracción:** Orugas
- **Transmisión:** Engranajes
- **Cepillos:** sí
- **Lift System:** no
- **Tapa transparente:** sí
- **Indicador de filtro lleno:** sí
- **Mano a distancia:** no
- **Seguridad:** Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores
- **Tipo de filtro / acceso:** Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos

## Características Técnicas

Número de motores	2
Tensión de alimentación del sistema de control	200-240 V CA ; 50 Hz
Tensión de alimentación del limpiafondos	30 VDC
Potencia absorbida	150 W
Longitud del cable	18 m
Dimensiones del limpiafondos (L x An x Al)	41 x 42 x 28 cm
Peso del limpiafondos	9 kg
Superficie filtrante / nivel de filtración	1.370 cm <sup>2</sup> / 100μ
Capacidad del filtro	3,7 l
Cobertura de limpieza	22 cm
Caudal de la bomba	16 m <sup>3</sup> /h

# LIMPIAFONDOS RC4400 DE ZODIAC 895 € (I.V.A. INCLUIDO)

## Garantía

Garantía 2 años.

### Accesorios incluidos :

- carro de transporte
- unidad de control
- filtro

### Accesorios opcionales:

- Filtro de residuos muy finos
- Filtro residuos finos
- Filtro de residuos gruesos
- Funda de protección

